

ISTRUZIONI DI POSA E MANUTENZIONE

Posa in Opera:

La corretta posa in opera del materiale è fondamentale per ottenere un risultato estetico e funzionale ottimale.

Prima di procedere, è essenziale verificare attentamente tono, calibro e scelta del materiale.

Eventuali difetti visibili prima della posa devono essere segnalati, poiché contestazioni su materiali già posati non sono accettati.

Si consiglia di acquistare una quantità di materiale superiore del 10-15% rispetto alla superficie da piastrellare, per garantire disponibilità in caso di riparazioni future o tagli durante la posa.

Per serie con stonalizzazione, è consigliato prelevare il materiale da più scatole per garantire uniformità.

Per prodotti venati, come pietre naturali o marmi, si suggerisce di valutare la disposizione della venatura per ottenere il miglior effetto estetico.

Per la posa "a correre" di prodotti rettangolari, si suggerisce di sfalsare il lato più lungo. Posa su

Pavimenti Preesistenti:

La posa deve essere eseguita a colla. Il sottofondo deve essere planare, stabile, asciutto e conforme alle indicazioni **UNI 11493**

Gli adesivi devono essere scelti e applicati a temperatura adeguata secondo le specifiche della Normativa Europea **EN12004**.

Si consiglia l'uso della doppia spalmatura per piastrelle con un lato maggiore di 60 cm, seguendo le norme **UNI 11493**. Durante la posa, evitare di segnare la superficie con matite o pennarelli indelebili.

Proteggere il pavimento durante la posa per evitare danni alla superficie.

Giunti e Stucature:

Per un effetto estetico migliore, si consigliano stucchi in cadenza di colore con la piastrella seguendo le norme **UNI 11493** e **UNI EN 13888**. Dopo la stuccatura, rimuovere accuratamente gli eccessi di stucco fresco.

La larghezza delle fughe deve essere adattata alle dimensioni delle piastrelle e alla destinazione d'uso del pavimento. Si raccomanda di evitare la posa a giunto unito e di mantenere una fuga minima di 2 mm per le piastrelle rettificate.

In ambienti di grandi dimensioni, è fondamentale prevedere giunti di dilatazione posizionati a intervalli regolari, in conformità con le norme **UNI 11493**.

Lavaggio Dopo Posa:

Il lavaggio è obbligatorio a fine cantiere seguendo le norme UNI 11493. Rimuovere accuratamente gli eccessi di stucco e pulire con detergenti specifici. Evitare prodotti contenenti acido fluoridrico. Dopo il lavaggio acido, eseguire un lavaggio alcalino per rimuovere eventuali residui.

R^Ockyland

Manutenzione Ordinaria e Pulizia Quotidiana:

Detergenti consigliati:

- Utilizzare detergenti neutri diluiti in acqua calda (pH compreso tra 6 e 8).
- Evitare prodotti acidi o alcalini forti, che potrebbero danneggiare le fughe o il rivestimento superficiale.

Risciacquo e asciugatura:

- Risciacquare sempre accuratamente per evitare accumuli di residui chimici o macchie.
- Asciugare la superficie con un panno morbido per prevenire la formazione di aloni, specialmente su piastrelle lucide.

Prodotti da evitare:

- Cere o saponi oleosi: Possono creare una patina che rende la superficie scivolosa o difficile da pulire.
- Impregnanti non specifici: Sono utili solo su superfici porose e non smaltate.
- Detergenti contenenti acido fluoridrico o ammoniaca: Possono danneggiare lo smalto e compromettere le fughe.

Consigli pratici

- Frequenza di pulizia: Pulire regolarmente per evitare l'accumulo di sporco, soprattutto in zone ad alto traffico.
- Test preventivo: Prima di utilizzare nuovi prodotti di pulizia, testarli su una piccola area nascosta per verificare la compatibilità.

Pulizie Straordinarie:

- Per macchie persistenti, utilizzare detergenti specifici evitando prodotti contenenti acido fluoridrico.
- Effettuare sempre un test preventivo prima di applicare il detergente sull'intera superficie.

Rockyland

Tipologia di sporco	Prodotti Consigliati
Olio, Grasso, Birra, Aceto, Succo di frutta, Salse, Macchie di verdura, Thè, Residui organici, Gomma di scarpe, Cere di trattamento	FILA PS/87 (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA)
Ketchup	FILA PS/87 (FILA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA)
Gelato	FILA PS/87 (FILA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)
Caffè	FILA PS/87 – FILA SR/95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA)
Vino	FILA PS/87 – FILA SR/95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA)
Coca cola	FILA PS/87 – FILA SR/95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA)
Chewing gum	FILA PS/87 (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA)
Nicotina	FILA PS/87 – FILA SR/95 (FILA)
Urina-vomito	COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA)
Pneumatico	FILA PS/87 (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA)
Tintura per capelli	FILA PS/87 – FILA SR/95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA) DETERFLASH* (GEAL – BeL CHIMICA)
Vernice, Resine, Smalti, Pitture al quarzo, Tempere contenenti resine	FILA PS/87 – FILA NO PAINT STAR (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)
Colla	FILA PS/87- FILA ZERO SIL (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)
Residui stucco CG (cementizio con polimeri)	SOLVACID (GEAL – BeL CHIMICA) CEMENT REMOVER (FABER CHIMICA) DETERTEK (FILA)
Residui stucco RG (epossidico)	CR10 (FILA) EPOXY RESIDUE REMOVER (FABER CHIMICA)
Inchiostro, Pennarello	FILA PS/87 – FILA SR/95 (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA)
Graffiti	FILA NO PAINT (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER CHIMICA)
Residui di nastro adesivo	FILA PS/87- FILA ZERO SIL (FILA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)
Bitume, Cera di candela	DETERFLASH (GEAL – BeL CHIMICA) WAX REMOVER (FABER CHIMICA)
Cemento-salnitro, Calcare, Tempere a base di calce (senza leganti sintetici)	DETERDEK (FILA) CERAMIK (GEAL – BeL CHIMICA) CEMENT REMOVER (FABER CHIMICA)
Ruggine, Segni metallici	DETERDEK – FILA NO RUST (FILA) CERAMIK (GEAL BeL CHIMICA) FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)
Ingrigimento generale, Orme e Polvere da calpestio	DETERDEK (FILA) SOLVACID (GEAL – BeL CHIMICA) FLOOR CLEANER (FABER CHIMICA)
Fuga sporca	FUGANET (FILA) FUGAPULITA (GEAL)

Via Statale, 128, S.Antonino
42013 Casalgrande (RE) ITALY

www.gtiles.it
www.rockyland.it

Tel. (+39) 0536 824805
Fax: (+39) 0536 822633
Mail to: info@gtiles.it

R^ockyland

Le indicazioni fornite hanno un valore puramente informativo e non costituiscono una garanzia di efficacia. Prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto, si raccomanda di verificarne l'effettiva compatibilità con la superficie da trattare e di seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore. Gtiles Srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso improprio o non conforme dei prodotti indicati.